HONDA

AUSWAHL IHRER SCHNEEFRÄSE



HSS1370i ETD
LEISTUNG UND WENDIGKEIT

NEU



MOTOR	iGX390 50 389 cm³ Hybrid
NETTOLEISTUNG	8,7 kW / 3600 rpm
RÄUMBREITE	72 cm
RÄUMHÖHE	52 cm
RÄUMLEISTUNG	79 t/h
AUSWURFWEITE	19 m
FRÄSEINSTELLUNG	Elektrisch
EINSTELLUNG DES AUSWURFKAMINS	Elektrisch
ANTRIEB	2 Elektro-motoren Stufenlose Geschwindig-keitsänderung

LEISTUNGSFÄHIG

Leistung: iGX390-Motor für intensive Arbeiten

Sparsamkeit: Motor mit automatischem Leerlaufsystem zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs

Effizienz: Gebläse mit grossem Durchmesser für schnelles und effizientes Räumen (zweistufig)

I-Modus: Intelligente Arbeitslaststeuerung mit automatischer Anpassung der Fahrgeschwindigkeit

Rückwärtsgang: Automatisches Anheben der Schnecke

Sicherheit: Seitliche Scheiben für optimale Sicherheit und Leistung

LEISE

Hybridantrieb: Geringe Geräuschentwicklung

WENDIG

Anpassungsfähigkeit: Elektrische Einstellung des Auswurfkamins und höhenverstellbarer Lenkholm

Komfort: Hybridsystem – 100 % elektrisches Fahren zur Arbeitsstelle ohne Rotation der Schnecken

Benutzerfreundlichkeit: Seitliche Scheiben halten den Schnee an den Seiten zurück und verbessern die Stabilität

Sanftes Fahren: Gleichmässige Kurven ohne Ruckeln dank unabhängig steuerbarer Motoren über Hebel

Sicherheit: LED-Beleuchtung für bessere Sichtbarkeit





ZUBEHÖR FÜR IHRE SCHNEEFRÄSE!

Das Original-Zubehör von Honda wurde im Hinblick auf Sicherheit und Langlebigkeit entwickelt, produziert und getestet. Es entspricht denselben strengen Normen wie all unsere anderen Produkte und ermöglicht es Ihnen, Ihre Schneefräse optimal auszustatten.



Schneeketten



Schutzkufen-Kit
für das Fräsgehäuse



Schutzabdeckung

WARTEN SIE IHRE SCHNEEFRÄSE!

Überlassen Sie die regelmässige Wartung Ihrer Geräte unseren geschulten und qualifizierten Technikern in unseren von Honda anerkannten Zentren. Profitieren Sie von der Qualität und Zuverlässigkeit der Original-Ersatzteile von Honda, die speziell entwickelt wurden, um die Leistung Ihres Geräts zu erhalten. Bereiten Sie sich auf einen sorgenfreien Winter vor – mit optimaler Leistung und dauerhafter Zuverlässigkeit.







+ MEHR KUNDENSERVICE

EMPFANG UND BERATUNG

Ausstellung einer grossen Produktpalette

Auswahl eines Modells, das perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist

Beratung bei der Auswahl von Zubehör und zur regelmässigen Wartung

SERVICE

In unserem von Honda anerkannten Zentrum geschultes Personal

Diagnose und Einschätzung von Reparaturarbeiten

Technische Unterstützung für Händler durch Honda

2+3 HONDA SWISSCARE (1)

Garantieverlängerung: Es besteht die Möglichkeit, die Standard-Garantie um 3 Jahre (insgesamt 5 Jahre) zu verlängern. Ihr Honda-Händler informiert Sie gerne über dieses vorteilhafte Angebot.

(1) Weitere Informationen zu den Bedingungen im Handel oder auf honda.ch

HONDA

ENTDECKEN SIE UNSER SORTIMENT AN SCHNEEFRÄSEN

UNSERE PRODUKTE WURDEN AUCH FÜR DIE EXTREMSTEN WETTERBEDINGUNGEN ENTWICKELT UND PASSEN SICH AN ALLE ANFORDERUNGEN AN DAS SCHNEERÄUMEN AN - OB PRIVAT ODER PROFESSIONELL. DIESE BROSCHÜRE HILFT IHNEN, DIE AM BESTEN GEEIGNETE SCHNEEFRÄSE AUSZUWÄHLEN. SIE KÖNNEN ABER AUCH GERN IHREN HÄNDLER FÜR EINE PERSÖNLICHERE BERATUNG KONTAKTIEREN.

ZWEISTUFIG
SERIE 6



HSS655K1 EW

MÄSSIGER SCHNEEFALL

LEICHT, WENDIG UND EINFACH ZU BEDIENEN
Perfekt für kleine Wege mit mässiger Schneemenge.
Für den gelegentlichen Einsatz.

	HSS655K1 EW
RÄUMBREITE	55 cm
RÄUMHÖHE	50 cm

Getriebe

Manuelle Kamineinstellung

Scheinwerfer

ZWEISTUFIG
SERIE 7



HSS760A EW HSS760A EWD HSS760A ET HSS760A ETD

MÄSSIGER SCHNEEFALL

EFFIZIENT UND SEHR KOMFORTABEL
Perfekt für Wege mit mässiger Schneemenge.
Für den gelegentlichen Einsatz.

	HSS760A EW	HSS760A EWD	HSS760A ET	HSS760A ETD
RÄUMBREITE	60 cm			
RÄUMHÖHE	55 cm			

Hydrostat-Antrieb

Lenkkupplung

Joystick-Steuerung des Auswurfkamins

Fräshöhen-einstellung*

Elektrostart

** HSS 760 AET / AETD*



KOMFORT

Komfort gehört zu den grossen Stärken unserer Schneefräsen:

- Joystick zur Steuerung des Auswurfkamins, mit dem sich Position und Ausrichtung des Auswurfs präzise einstellen lassen.
- Elektrostart, als Ergänzung zum Standard-Seilzugstarter erhältlich, erleichtert die Inbetriebnahme Ihrer Schneefräse deutlich.
- Optimale Gangabstufung, damit Sie die Geschwindigkeit perfekt an Ihr Arbeitstempo anpassen können.



SICHERHEIT

Unsere Schneefräsen erfüllen sämtliche Sicherheitsanforderungen:

- Überlastschutzkupplung schützt die Antriebswelle der Schnecke.
- Automatischer Stopp der Schnecke, der die Schneefräse vor Fremdkörpern schützt (Serie 9 und 13).
- Kugellagergestützte Fräse für geringere Reibung
- Stahlverstärktes Fräsgehäuse

ZWEISTUFIG
SERIE 9



HSS970A EWD HSS970A ETD

STARKER SCHNEEFALL

SEHR EFFIZIENT UND SEHR KOMFORTABEL

Ideal für grosse Flächen wie Wege oder Parkplätze bei starkem Schneefall.

	HSS970A EWD	HSS970A ETD
RÄUMBREITE	71 cm	
RÄUMHÖHE	55 cm	

Hydrostat-Antrieb

Lenkkupplung

Joystick-Steuerung des Auswurfkamins

Fräshöhen-einstellung**

** *HSS970A ETD*

ZWEISTUFIG
SERIE 13



HSS1380A ETD

STARKER BIS SEHR STARKER SCHNEEFALL

ÄUSSERST EFFIZIENT UND SEHR KOMFORTABEL

Konzipiert für das Räumen grosser Flächen, auf denen starke und häufige Schneefälle auftreten. Äusserst leistungsstark und sehr komfortabel dank Hydrostat-Antrieb, Lenkkupplung und Elektrostart.

	HSS1380A ETD
RÄUMBREITE	81 cm
RÄUMHÖHE	55 cm

Hydrostat-Antrieb

Lenkkupplung

Joystick-Steuerung des Auswurfkamins

Fräshöhen-einstellung



LENKKUPPLUNG

Dieses exklusive Leistungsmerkmal von Honda, das bei allen Modellen ab der Serie 7 verfügbar ist, setzt auf dem Markt für Schneefräsen neue Massstäbe bei der Wendigkeit. Sie ermöglicht dem Benutzer, Schnee präzise und schnell zu räumen und selbst auf engstem Raum mühelos zu wenden.



HYDROSTAT-ANTRIEB – NICHT NUR KOMFORT, SONDERN DIE GARANTIE FÜR EIN OPTIMALES SCHNEERÄUMEN

Der Hydrostat-Antrieb sorgt für kontinuierliches und optimales Schneeräumen, indem er die Fahrgeschwindigkeit automatisch an die Schneemenge und die jeweiligen Bedingungen anpasst. Dadurch wird die Räumleistung erhöht und der Bedienkomfort deutlich verbessert.

ZWEISTUFIG
HYBRID



HSS1370i ETD



HSM1380iK1 ETD



HSM1390iK2 ETDR

SEHR STARKER SCHNEEFALL

GERÄUSCHARM, KRAFTSTOFFSPAREND, MIT HOHER BEDIENUNTERSTÜTZUNG UND ÄUSSERST LEICHT MANÖVRIERBAR

Ideal für Wohngebiete oder Hotelanlagen mit viel Schneefall.
Für den regelmässigen und intensiven Einsatz.

	NEU HSS1370i ETD	HSM1380iK1 ETD	HSM1390iK2 ETDR
RÄUMBREITE	72 cm	80 cm	92 cm
RÄUMHÖHE	52 cm	51 cm	58 cm

Hybrid-Technologie

ICS

Computergestütztes Kontrollsystem***

Smart Auger System

Intelligente Fräseinstellung***

Horizontale Verstellung des Fräsgehäuses***

Selbstdiagnose-system***

*** HSM



HYBRID-TECHNOLOGIE - EINE EXKLUSIVE INNOVATION VON HONDA

Die einzigartige Hybrid-Technologie von Honda sorgt für eine unvergleichliche Räumleistung, einen äusserst niedrigen Kraftstoffverbrauch sowie eine deutliche Reduktion der Emissionen, der Geräuschentwicklung (bis zu 30 % weniger Lärmbelastung) und der Vibrationen.



NOCH MEHR LEISTUNG DANK MODERNEM EINSPRITZMOTOR

Die HSL2511 ist mit unserem Zweizylinder-Einspritzmotor ausgestattet - eine Premiere auf dem Schneefräsenmarkt. Das bedeutet eine enorme Räumkapazität von bis zu 140 Tonnen pro Stunde, bei konstant hoher Leistung - unabhängig von der Höhe.

ZWEISTUFIG
BENZINEINSPRITZUNG



HSL2511 ERG

SEHR STARKER SCHNEEFALL

IDEAL FÜR HÖHENREGIONEN MIT STARKEM SCHNEEFALL. FÜR DEN SEMIPROFESSIONELLEN ODER PROFESSIONELLEN EINSATZ

Motor mit elektronischer Einspritzung, hoher Bedienkomfort und ein optimiertes Bedienpanel mit direktem Zugriff auf die Hauptfunktionen und Kontrollleuchten.

	HSL2511 ERG
RÄUMBREITE	110 cm
RÄUMHÖHE	71,5 cm

Einspritzmotor

Automatischer Starter

Geschwindigkeits-optimierung

Selbstdiagnose-system

Betriebsstundenzähler

HONDA

TECHNISCHE DATEN DER SCHNEEFRÄSEN

	ZWEISTUFIG - SERIE 6	ZWEISTUFIG - SERIE 7			
Modell	**HSS655K1 EW**	**HSS760A EW**	**HSS760A EWD**	**HSS760A ET**	**HSS760A ETD**
Räumbreite (cm)	55	60,5	60,5	60,5	60,5
Räumhöhe (cm)	50	55	55	55	55
Räumleistung (Tonnen pro Stunde)	32	42	42	42	42
Auswurfweite (m)	14	15	15	15	15
Fräshöheneinstellung	-	-	-	Hebel für Fräshöheneinstellung	Hebel für Fräshöheneinstellung
Einstellung des Auswurfkamins	Manuell	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Lenkkupplung	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Antrieb	3 Gänge inkl. Rückwärtsgang	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Geschwindigkeit (km/h)	1,08-2,60	0-5,04	0-5,04	0-3,96	0-3,96
Geschwindigkeit: Automatikmodus (km/h)	-		-	-	
Modell Motor	GX160	GX200	GX200	GX200	GX200
Nettoleistung (kW - U/min.)	3,6/3600	4,1/3 600	4,1/3 600	4,1/3 600	4,1/3 600
Tankinhalt (Liter)	3,1	3,1	3,1	3,1	
Startsystem	Super-Leichtstart	Super-Leichtstart	Elektrostart und Super-Leichtstart	Super-Leichtstart	Elektrostart und Super-Leichtstart
Länge x Breite x Höhe (cm)	140 x 55 x 111	148,5 x 67 x 110,5	148,5 x 67 x 110,5	148,5 x 63 x 110,5	148,5 x 63 x 110,5
Leergewicht (kg)	65	95	100	105	115
Schallpegel (dB(A))	100	102	102	102	102

	ZWEISTUFIG - SERIE 9		ZWEISTUFIG - SERIE 13
Modell	**HSS970A EWD**	**HSS970A ETD**	**HSS1380A ETD**
Räumbreite (cm)	71		81
Räumhöhe (cm)	55		55
Räumleistung (Tonnen pro Stunde)	52		75
Auswurfweite (m)	16		17
Fräshöheneinstellung	-	Hebel für Fräshöheneinstellung	Hebel für Fräshöheneinstellung
Einstellung des Auswurfkamins	Elektrisch 2-stufig		Elektrisch 2-stufig
Lenkkupplung	Ja		Ja
Antrieb	Hydrostatisch		Hydrostatisch
Geschwindigkeit (km/h)	0-5,04	0-3,96	0-3,60
Geschwindigkeit: Automatikmodus (km/h)	-		-
Modell Motor	GX270		GX390
Nettoleistung (kW - U/min.)	6,3/3 601	6,3/3 603	8,7/3 600
Tankinhalt (Liter)	5		5,7
Startsystem	Elektrostart und Super-Leichtstart		Elektrostart und Super-Leichtstart
Länge x Breite x Höhe (cm)	148,5 x 77,5 x 123	148,5 x 73,5 x 123	148,5 x 83,5 x 123
Leergewicht (kg)	110	125	135
Schallpegel (dB(A))	102		102

	NEU	ZWEISTUFIG - HYBRID		ZWEISTUFIG - BENZINEINSPRITZUNG
Modell	**HSS1370i ETD**	**HSM1380iK1 ETD**	**HSM1390iK2 ETDR**	**HSL2511 ERG**
Räumbreite (cm)	72	80	92	110
Räumhöhe (cm)	52	58	58	71,5
Räumleistung (Tonnen pro Stunde)	79	83	83	140
Auswurfweite (m)	19	19	19	26
Fräshöheneinstellung	Elektrische Steuerung	Elektrische Steuerung	Elektrische Steuerung	Elektrische Steuerung
Einstellung des Auswurfkamins	Elektrisch 2-stufig	Elektrisch 2-stufig	Elektrisch 2-stufig	Elektrisch 2-stufig
Lenkkupplung	Ja	Ja	Ja	Ja
Antrieb	2 Elektromotoren	2 Elektromotoren	2 Elektromotoren	Hydrostatisch
Geschwindigkeit (km/h)	Niedrig 0-1,5 Hoch 1,5-3,2	Niedrig 0-1,4 Hoch 1,4-3	Niedrig 0-1,4 Hoch 1,4-3	Niedrig 0-1,48 Hoch 0-3,82
Geschwindigkeit: Automatikmodus (km/h)	Niedrig 0-1,5 Hoch 1,5-3,2	Niedrig 0-1 Hoch 1-2,1	Niedrig 0-1 Hoch 1-2,1	-
Modell Motor	iGX390	iGX390	iGX390	GX690
Nettoleistung (kW - U/min.)	8,7/3 600	8,7/3 600	8,7/3 600	16,5/ 3 600
Tankinhalt (Liter)	5,7	5,7	5,7	25
Startsystem	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart
Länge x Breite x Höhe (cm)	155,5 x 72 x 116	176 x 80 x 134	176 x 92 x 134	242,5 x 110 x 201,5
Leergewicht (kg)	165	235	250	595
Schallpegel (dB(A))	102	104	105	105

PUBPPDEWINT2026 - Nicht vertragliche Dokumente und Fotos. Technische Daten und Beschreibungen vorbehaltlich Irrtümern oder Auslassungen - Juli 2026

Honda Motor Europe Ltd., Niederlassung Vernier/Genf, Route de Meyrin 123, CH-1219 Châtelaine
✆ +41 800 036 036 - **HONDA.CH**