

**TM3267: CHF 31'600 ANSTELLE CHF 46'440 GEMÄSS PREISLISTE. PREISE INKL. MWST.**  
**TXGS24: CHF 31'000 ANSTELLE CHF 35'205 GEMÄSS PREISLISTE. PREISE INKL. MWST.**

## TM3267 & TXGS24



Diese Serie von Traktoren wurde von ISEKI entwickelt, welche auf der Grundlage seines Fachwissens und Know-hows eine Reihe innovativer Features zur Verbesserung von Komfort und Leistung eingeführt hat: Schwebepattform, Großbraumtank, Tempomat.

### STANDARDAUSSTATTUNG :

- Beheizte Kabine
- Joystick
- Unterbodenschutz
- Front- und Heckhubwerk
- Kotflügel vorne
- 2 Jahre Garantie
- Montiert
- MFK und Abgastest inkl.

### Technische Daten

Modell	Motor	Getriebe	Hub kraft	Zapfwelle
TM3267HMZWRE	ISEKI Diesel Leistung ECE-R120: 18,9 kW	Hydrostat	600 kg	Hinten, Rumpf serienmäßig
TXGS24FZVRE	ISEKI Diesel Leistung ECE-R120: 16,8 kW	Hydrostat	540 kg	Hinten, Rumpf serienmäßig

### SCHNEEPFLUG WIEDENMANN 140 CM (CHF 2'900)



### STREUER SA250 (CHF 5'200)



	TM3267HMZWRE	TXGS24FZVRE
<b>MOTOR</b>		
Typ	E3CD-B70 Diesel , 3-Zylinder	3 Zylinder - Stufe V - E3112-XB11
Einspritzung	Indirekte Einspritzung mit Ventilen oben	Indirekte Einspritzung mit Ventilen oben
Hubraum	1498 cm <sup>3</sup>	1123 cm <sup>3</sup>
Nettoleistung (ECE-R120)	18,9 kW	16,8 kW
Motordrehmoment	75,2 Nm bei 1800 U/min	NA
Kühlung	Flüssigkeitszwangsumlauf	NA
Fassungsvermögen des Tanks	28 Liter	25 Liter
<b>CHASSIS</b>		
Lenkung	Servolenkung	Servolenkung
Min. Wenderadius	2,20 m	2,20 m
Vorderachse	Gusseisen	Gusseisen
Hinterachse	Gusseisen, Fix	Gusseisen, fix
<b>GETRIEBE</b>		
Antriebsräder	4	4
Hauptkupplung	-	-
Getriebetyp	Hydrostat	Hydrostat
Bereiche - Anzahl der Gänge	3/unendlich	2 - unendlich
Power Shuttle	Hydro-Pedal	Hydro-Pedal
Steuerungsart	Schalthebel und Pedal	2 Fußpedale
Geschwindigkeitsregler	Ja	Ja
AS Pneus Vorwärtsgeschwindigkeit	24,4 km/h	14,2 km/h
Rasen Pneus Vorwärtsgeschwindigkeit	22,4 km/h	13,9 km/h
Differentialsperre	Ja	Ja
<b>HECKZAPFWELLE</b>		
Antrieb	Schaltgetriebe unabhängig	
Kupplung	Untergetauchte Mehrscheibenkupplung	NA
Steuerung der Zapfwellen-Kupplung	Elektro-hydraulisch	Hydraulisch
Abmessungen	35 mm - 6 Verzahnungen	35 mm - 6 Verzahnungen
Geschwindigkeiten	540 U/min	540 U/min
Zapfwellenbremse	Ja	NA
<b>VENTRALE ZAPFWELLE</b>		
Serienmäßig	Ja	Serienmäßig
Steuerung der Zapfwellen-Kupplung	Hebel	Hebel
Abmessungen	25,4 mm - 15 Verzahnungen	NA
Drehzahl	2000 U/min	2000 U/min
Bremse	Ja	Ja
<b>HYDRAULIK</b>		
Heckhubwerk	Kategorie 1	Kategorie 1
Anzahl der Pumpen	2	2
Max. Förderleistung der Hauptpumpe	20 l/min	24 l/min
Max. Fördermenge der Lenkungspumpe	11,7 l/min	NA
Hubkraft	600 kg	540 kg
Positions- und Kraftregelung	Ja - Nein	Ja - Nein
<b>AUSSTATTUNG</b>		
Hilfsverteiler	2 DE	2 DE
Stundenzähler	Ja	Ja digital
Kraftstoffanzeige	Ja	Ja
Sitz einstellbar Komfortposition	Ja + Komfort	Ja + Komfort
Anhängerkupplung	Vorne und hinten	Vorne und hinten
Straßenbeleuchtung CE	Ja	Ja
Batterie	12 V, 40 A	NA
Frontgewichtsträger	Ja	Ja
<b>SICHERHEIT</b>		
Anlassen (Bremsen oder Kupplung), Leerlaufpunkt	Ja	Ja
Zapfwelle	Ja	Ja
<b>SONSTIGES</b>		
L x B Min. - Max. x H (RA)	281 x 109,8 - 124,8 x 242 cm	258 x 118 x 213 cm
L x B Min. - Max. x H (RG)	281 x 122,6 - 126,1 x 239 cm	258 x 119 x 230 cm
Achsabstand	156 cm	145 cm
Betriebsgewicht	965 kg	NA
Garantiegewicht	1550 kg	NA
Total Gewicht Kombination	3550 kg	NA
Bodenfreiheit (RG/RA)		
Max. Anhängelast ungebremst	1500 kg	NA
Max. Anhängelast unabhängige Bremse	-	-
Max. Anhängelast Auflaufbremse	2000 kg	NA
<b>BEREIFUNG</b>		
Landwirtschaftsreifen vorn/Landwirtschaftsreifen hinten	6,00 - 12/9,5 - 18	18 x 8,50 - 10/26 x 12,00 - 12
Rasen-Reifen vorne/Rasen-Reifen hinten	24 x 8,50 - 12/315/75D - 15	18 x 8,50 - 10/26 x 12,00 - 12
Industriereifen vorne/Industriereifen hinten	240/60R12/280/70R18	18 x 8,50 - 10/26 x 12,00 - 12
Breite Landwirtschaftsreifen vorn/ Landwirtschaftsreifen hinten	23 x 10,50 - 12/280/70R18	NA